



ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ ТЕНТОВ

защита сена, зерна (любые условия эксплуатации) длительное применение.	- PolyTex130 - 130 гр/м ²
стандартная защита (средние условия эксплуатации) выдерживает порывы ветра 10-15 м/с.	- HAYCOVER - 220 гр/м ²
максимальная защита (тяжелые условия эксплуатации) выдерживает штормовые порывы ветра 17-20 м/с.	- GRAINCOVER – 300гр/м ²

PolyTex130 (130 гр/м²)

Применение : хранение сена, зерна.
Условия эксплуатации – любые, выдерживает сильные ветровые нагрузки, очень стойкое к ультрафиолету.
Срок службы 3 года.



HAYCOVER (220 гр/м²)

Применение : зерно, сено, сыпучие грузы,
складское хранение, литье бетона. Вкладыш для гидроизоляции прудов, хранение воды.
Условия эксплуатации — средние. Гарантия 1 год.



GRAINCOVER (300 гр/м²)

Применение : зерно, сено, сыпучие грузы, складское хранение, литье бетона. Вкладыш для гидроизоляции прудов, хранение воды.
Условия эксплуатации — тяжелые. Гарантия 2 года.



БРЕЗЕНТ (530 гр/м² - 11292)

Применение: накидки для зерновозов, шторы для ангаров, ферм,
в строительстве: литье бетона, шторы сварщиков.
ткань : брезент (состав: хлопок /лен, плотность 550 гр/м², арт.11292 пропитка: ОП, ВП).
кольца (люверсы д.12мм) через 0,25 м, по всему периметру.
Срок эксплуатации 2 - 3 года.



PVC (650 гр/м²) ПРИБЛИЖИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА:

Применение: накидки для зерновозов, шторы для ангаров, ферм.
ткань тентовая (PVC 650 гр/м²)
кольца (люверсы д.12мм) через 0,25 м, по всему периметру
Срок эксплуатации 5-6 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА:

- Характеризуются стабильной регулярностью потребления, высокой точностью прогноза в эксплуатации
- Имеет оптимальное соотношение цена/качество
- Имеет положительную историю использования/эксплуатации, рекомендации удовлетворенных клиентов – внутренних и внешних.

