



## ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ ТЕНТОВ

защита сена, зерна (любые условия эксплуатации) длительное применение.	- PolyTex130 - 130 гр/м <sup>2</sup>
стандартная защита (средние условия эксплуатации) выдерживает порывы ветра 10-15 м/с.	- HAYCOVER - 220 гр/м <sup>2</sup>
максимальная защита (тяжелые условия эксплуатации) выдерживает штормовые порывы ветра 17-20 м/с.	- GRAINCOVER – 300гр/м <sup>2</sup>

### PolyTex130 (130 гр/м<sup>2</sup>)

Применение : хранение сена, зерна.  
Условия эксплуатации – любые, выдерживает сильные ветровые нагрузки, очень стойкое к ультрафиолету.  
Срок службы 3 года.



### HAYCOVER (220 гр/м<sup>2</sup>)

Применение : зерно, сено, сыпучие грузы,  
складское хранение, литье бетона. Вкладыш для гидроизоляции прудов, хранение воды.  
Условия эксплуатации — средние. Гарантия 1 год.



### GRAINCOVER (300 гр/м<sup>2</sup>)

Применение : зерно, сено, сыпучие грузы, складское хранение, литье бетона. Вкладыш для гидроизоляции прудов, хранение воды.  
Условия эксплуатации — тяжелые. Гарантия 2 года.



### БРЕЗЕНТ (530 гр/м<sup>2</sup> - 11292)

Применение: накидки для зерновозов, шторы для ангаров, ферм,  
в строительстве: литье бетона, шторы сварщиков.  
ткань : брезент (состав: хлопок /лен, плотность 550 гр/м<sup>2</sup>, арт.11292 пропитка: ОП, ВП).  
кольца (люверсы д.12мм) через 0,25 м, по всему периметру.  
Срок эксплуатации 2 - 3 года.



### PVC (650 гр/м<sup>2</sup>) ПРИБЛИЖИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА:

Применение: накидки для зерновозов, шторы для ангаров, ферм.  
ткань тентовая ( PVC 650 гр/м<sup>2</sup> )  
кольца (люверсы д.12мм) через 0,25 м, по всему периметру  
Срок эксплуатации 5-6 лет.

### ПРЕИМУЩЕСТВА ТОВАРА:

- Характеризуются стабильной регулярностью потребления, высокой точностью прогноза в эксплуатации
- Имеет оптимальное соотношение цена/качество
- Имеет положительную историю использования/эксплуатации, рекомендации удовлетворенных клиентов – внутренних и внешних.

